

| Modell | Spannbreite | Dokumentation |
|--------|--------------|------------------|
| QC 12 | 22 bis 28 mm | Montageanweisung |
| QC 58 | 26 bis 33 mm | Montageanweisung |
| QC 78 | 33 bis 39 mm | Montageanweisung |
| QC 114 | 47 bis 53 mm | Montageanweisung |
| QC 158 | 56 bis 62 mm | Montageanweisung |
| QC 214 | 70 bis 74 mm | Montageanweisung |

| Model name | Width | Documentation |
|------------|----------------|--------------------------|
| QC 12 | 22 up to 28 mm | Installation instruction |
| QC 58 | 26 up to 33 mm | Installation instruction |
| QC 78 | 33 up to 39 mm | Installation instruction |
| QC 114 | 47 up to 53 mm | Installation instruction |
| QC 158 | 56 up to 62 mm | Installation instruction |
| QC 214 | 70 up to 74 mm | Installation instruction |

Die Steckererdungen zeichnen sich durch folgende Vorteile aus:

- Erfüllung einschlägiger VDE-Normen
- einfache und schnelle Montage und Demontage
- sicherer Halt der Steckverbinder
- widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse

The connector grounding kit offers the following advantages:

- complies with VDE electrical engineering standards
- quick and simple assembly and disassembly
- secure connector mounting
- resistant against environmental influences

Schematische Darstellungen / schematic views · technische Änderungen vorbehalten / technical subject to change

